



SCHUCO CT 70

CARATTERISTICHE SCHUCO CT 70

Sistema di lavorazione in PVC testato RAL.

Massima classe di efficienza termica con ratei di trasmissione da 0,80 W/m²K

Camera di isolare perfettamente dimensionata per ridurre i ponti termici trasversali

Almeno profilo di vetro da 48 mm per una maggiore sicurezza del fronte del vetro

Le guarnizioni in gomma EPDM si comprimono automaticamente in funzione della pressione propria di riempimento assicurando l'isolamento

Le innovazioni presenti nella guarnizione ad ampio raggio garantiscono un isolamento totale del pannello

Isolamento termico

Dimensione della camera isolante e una profondità di estrusione di 70 mm per un eccellente isolamento termico

Un riempimento di poliuretano che non riduce al minimo la perdita di calore

Un profilo del fronte del vetro da 48 mm garantisce una minima dispersione di calore radianza e sigillatura del fronte del vetro

Triple vetro con una spessore del vetro fino a 36 mm

Sicurezza

Struttura robusta tipo a profilo di rinforzo per rinforzamenti di ventilazione, offre sempre risultati in base alle esigenze strutturali e alla resistenza statica della finestra

Un ingegnere di fiducia della guarnizione consente l'analisi di componenti sostanziali

Un rivestimento protettivo viene applicato dopo la lavorazione del PVC (a richiesta) nel sistema in acciaio

Comfort

Un ingegnere di fiducia del cliente consente l'ingresso di più luce naturale

Un valore elevato di isolamento acustico (a seconda della combinazione di profilo e vetro) è possibile ottenere valori di isolamento acustico fino a 40 dB

Le guarnizioni da 70 mm permettono una chiusura rapida della finestra





SCHUCO LIVING MD 82

Isolamento termico

Profilo a 7 camere con pannello isolante a una profondità di base del valore di 82 mm per il miglior isolamento termico.

Montato con vetro di spessore da 24 mm a 32 mm (triplo isolamento termico).

Forma ottimizzata per una minima dispersione di calore nell'area della guarnizione.

La camera con inserto mobile è adatta per una parete (perforata da 175 mm/min).

Sicurezza

Minimo spessore per vetro totale.

Per il vetro di quarzo e vetro a cristallo, tutti i componenti sono protetti contro la corrosione e la spaccatura.

La lunghezza di 14 mm della guarnizione consente l'uso di componenti antiriflesso.

Migliore protezione per un'ingressata sicura.

Resistenza meccanica classe 1B1.

Comfort

La lunghezza stabilmente ridotta di 14 mm (guarnizione di profilo standard) consente l'ingresso del profilo stesso, senza alcun movimento.

La forma della guarnizione è molto semplice e pulita nei vertici.

La guarnizione da 8 mm permette una chiusura rapida della finestra.

Design

Una gamma completa di spessori di glassa in alluminio.

Colori decorativi: Finito e anche anche l'opzione di design con colori in colori metallici.

I profili possono essere personalizzati con l'aggiunta di righe di 10 mm, legno e una gamma di colori completa.

La guarnizione è adatta sia per esterni che per interni della finestra.





VEKA PERFECT LINE 70 AD

- possibilità di installazione standard di 70 mm e di camere termiche
- con sistema di due quantitori
- il vetro con antiscalfatura con lunghezza 2400 mm e coefficiente di isolamento termico U_f a fino a 1,200 (m²/K)
- possibilità di utilizzare un triplo vetro fino a 48 mm
- riflettori in acciaio perfettamente gestibili nel totale o nei profili unici, garantendo una perfetta isolazione
- possibilità di realizzare grandi strutture grazie all'utilizzo di viti selezionati per evitare ruggine
- ampia gamma di colori laccati standard, l'installazione con strutture in legno, vetri antiscalfati o con argente metallizzati
- colore grigio delle quantitori standard ai profili interni
- colore nero dei sigili standard ai cammini esterni
- massima quantità di luce nello spazio grazie all'utilizzo di profili stretti
- ferramenta ROTO 600 della serie con peso unico fino a 150 kg
- moderna ed elegante soluzione a 0° perfetta



VEKA SOFTLINE 82

La nuova strategia di marketing è volta alla struttura multinazionale internazionalmente presente nei paesi dell'Est. Il nuovo sistema di gestione è orientato al mercato interno e internazionale.

100

Le formule importanti sono quelle relative all'efficienza, alla funzione e agli impatti diretti di settori diversi, come pure, nel settore dell'energia, le formule di bilancio.

For more information, contact the author at shirley@shirleydavis.com

Il database di profili per trovare l'ideale partner è composto dai i profili aggiornati online per parte d'ingegneri, ha una struttura a database e il database è collegato al sito della nostra azienda, che ha un database di profili per trovare l'ideale partner.

Tutti i diritti sono riservati nel tutto o in parte. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Pearson Education, Inc.

Il fattore (il più) determinante il nostro successo o più delle nostre risorse per la salute della nostra azienda, la nostra CAPACITÀ di offrire un'assistenza personalizzata al cliente e, soprattutto, lavorare con un alto livello di integrità e onestà.

100

La sensibile proporzionalità tra prestazioni e consumi, oltre alla differenza di temperatura negli ambienti, garantisce nel contempo un completo e silenzioso risparmio energetico, proteggendo attivamente dalle variazioni della temperatura dell'habitat.

100

I dati relativi ai mutatori sono al momento non disponibili. L'importo dell'immobile è calcolato considerando l'importo della spesa per il profitto dell'immobile, che non include la spesa per la manutenzione e per l'acquisto di altri immobili.